

## Информация о продукции

# 14 26 160

### Бокорезы для удаления изоляции

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- с длинным лезвием
- высокая режущая способность благодаря усиленному шарниру
- прецизионные отверстия для зачистки проводов 1,5 и 2,5 мм<sup>2</sup>
- удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- Режущие кромки с индуктивной закалкой; твердость лезвия прим. 60 HRC
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле

#### назначения

Номер артикула	14 26 160
EAN	4003773040279
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	216 g
Размеры	160 x 60 x 30 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 2,5 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры удаления изоляции кв.мм	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14
Испытано на соответствие нормам VDE	да

*Возможны технические изменения и ошибки*

